Produktdatenblatt

Egret GT

Produktname	Egret GT
Version	Street Legal 20 km/h
UVP	1.599 € / 1.899 €
Artikelnummer	97220-GR / 97221-GR
EAN	4260710547950 / 4260710548643
Farbe	Graphite Grey

Motorleistung	Spitzenleistung max 1.620 W, 62 Nm Drehmoment
Batterie	Schnellwechselakku, 48 Volt, 15/20 Ah, 720 / 960 Wh, hochwertige Akkuzellen, smart-BMS (Batterie Management System), Lithium-Ionen, IPX7 Wasserbeständig
Geschwindigkeit	20 km/h in allen Fahrstufen, regelbar über Daumengasgriff
Fahrstufen	3 Fahrstufen mit unterschiedlicher Beschleunigung – Stufe 1 (Eco) – Stufe 2 (Tour) – Stufe 3 (Sport)
Reichweite	Bis zu 75 / 100 km
Federung vorne	Hochwertige, einstellbare Öldruck-Upsidedown Federgabel von RST
Federung hinten	Einstellbares Gewindefahrwerk
Fahrzeuggewicht	32 kg
Max. Zuladung	150 kg
Reifen	13“ Luftreifen mit Pannenschutz
Vorder- und Hinterradbremse	Hydraulische Scheibenbremsen (160 mm Bremsscheibendurchmesser)
Frontlicht	80 Lux helles LED-Frontlicht mit Osram Hochleistungs-LED und Lichtautomatik
Rücklicht	Helles und integriertes LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion und integriertem Kennzeichenhalter
Display	Vollintegriertes 3,5“ Vollfarb-TFT Display mit NFC
Sicherheit	– Zertifizierte Lenkerendenblinker und Blinker hinten – Wasserbeständigkeit: gesamter Roller IPX5 und die Kernkomponenten wie Batterie und Controller IPX7 – Abschließbares Trittbrett und Rahmenschloss für Egret mate by tex-lock – Elektronische Wegfahrsperre (PIN-Code und NFC-Chip Abfrage) – Apple Find My kompatibel
Ladegerät	54,6 V mit 3 A Ladestrom (Eingang AC 200-240V 50/60 Hz); Ladedauer 100% in 5 / 7 h
Faltmechanismus	Lenkrohrfaltung
Rahmenmaterial	Aluminium
Ergonomie	– Ergonomisch geformter, breiter Lenker – Ergonomische Handgriffe – Geeignet für Personen von 1,2 m bis 2,05 m
Connectivity	Egret App für iOS und Android
Zusätzliche Features	– Intelligentes Felgendesign zum einfachen Wechseln der Reifen – Breite Schutzbleche – Rutschfestes und breit gummiertes Trittbrett – Multifunktionshaken im Schloss integriert – Hochwertige Schaeffler Radlager verbaut
Abmessung	1,23 m x 0,67 m x 1,35 m
Lenkerhöhe (Trittbrett bis Lenker)	0,98 m
Abmessung Trittbrett	0,46 m x 0,17 m
Abmessung gefaltet	1,23 m x 0,67 m x 0,60 m
Transportverpackung	1,26 m x 0,59 m x 0,27 m